



PDG-DXL100



- Projecteur très grand-angle avec haut-parleur de 8 Watts intégré
- Fonction de contrôle via le réseau LAN (RJ45)
- Roue chromatique à 5 segments
- Résolution XGA (1 024 x 768) au format 4 : 3
- Luminosité : 2 700 lumens ANSI, taux de contraste: 750 : 1
- Economique : consommation de 0,9 W (en mode veille)
- Set-Up automatique
- Correction keystone : verticale +/- 15°
- 3 ans de garantie, service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F sauf DOM-TOM), garantie 1 an pour les lampes (maxi 2 000 h)

PDG-DXL100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PDG-DXL100	
Code EAN	4994334270177
Catégorie	Business & Education
Matrices	Puce DMD 1 x 0.55 " (4:3)
Lampe	225 W UHP (LMP-138)
Luminosité	2700 lumens ANSI, 1917 lumens ANSI (mode éco)
Durée de vie des lampes	4000 h (mode éco), 3000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	29 dB (mode éco), 34 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 2.6 / f = 6.97 mm *
Rapport de projection	0.61 : 1
Distance de projection	0.5 - 3.72 m
Taux de contraste	750 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Diagonale d'image min. - max.	40 - 300 pouces
Niveau d'éclairage	80 %
Largeur de bande / Fréquence	170 MHz, horizontale : 31 - 80 kHz, verticale : 50 - 75 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1: HDMI (HDCP) Entrée 2: Sub-D15 (RGB) Entrée 3: Sub-D15 (RGB) Entrée 4: Cinch (composite) Entrée 5: Mini DIN 4 (S-Vidéo) Audio: jack stéréo 3,5 mm Sortie audio: jack stéréo 3,5 mm Retour écran: Sub-D15 Entrée de contrôle 1: RJ45 (LAN) Entrée de contrôle 2: Mini DIN 8 (RS232)
Fonction audio	8 W mono
Correction keystone	verticale +/- 15°
Ratio haut/bas	20 : -3 (haut/bas ratio fix)
Signal TVHD	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 080i, 1 080p
Formats supportés	UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA
Zoom / Focus	1.0 x/manuel
Consommation électrique / Tension	220 W (mode éco) / 275 W (mode normal) / 0.7 W (mode veille) / 100 - 240 V
Particularités	Projecteur très grand-angle, Mode éco, Fonction d'économisation d'énergie, Détection de la source, Système multi-scan, Correction keystone, Zoom numérique, Gel d'image, Différents modes d'image, Fonction d'inversion d'image, Fonction miroir de l'image, Remote Control Code, Verrouillage par code PIN, Verrou Kensington, Notification d'erreur par email, Connettività in rete/LAN, Fonction commande et de contrôle, Menu multi-langues
Garantie	3 ans, Service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F/ES sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (max. 2000 h)
Dimensions (L x H x p)	306.5 x 120.5x 292.3 mm
Poids net	3.7 kg
Accessoires standard	Télécommande IR, Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble Sub-D15, Capot protège-objectif avec cordon
Accessoires en option	Câble Péritel/Sub-D15 (POA-CA-SCART), Câble composantes/Sub-D15 (POA-CA-COMPVGA), Support plafond 15 cm (POA-CM01), Support plafond 40-70 cm (POA-CM02), Support plafond 70-110 cm (POA-CM03), Support mural (POA-WMST01)
Objectifs	Objectif standard

* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 10/2011

