

ALLROUND MOBILE PROJECTOR

NEC NP64



Poids léger extrêmement compact et stylé, avec de nombreuses fonctions automatiques pour chaque présentation.

- Résolution physique : 1024 x 768 (XGA)
- Luminosité: 3,000 Lumens ANSI ; Poids : 1,7 kg
- Autofocus, Correction de trapèze automatique, Mise en marche automatique et détection de signal automatique
- Durée de vie de l'ampoule jusqu'à 3,500 heures
- USB Viewer compatible avec les transmissions Bluetooth®

see more.

NEC Display Solutions

NEC NP64

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55") (Format d'image 4:3)
Lampe	220 W (170 W mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2500 (3500 mode Eco)
Luminosité ¹	3000 ANSI Lumens (75% mode éco)
Ratio de Contraste ¹	1600:1
Objectif	F= 2,2-2,34, f= 20,4-24,5 mm
Diagonale : min / max [cm]	84 (33") / 762 (300")
Distance de projection [m]	1,44 – 13,45
Ratio de projection	1,8 – 2,16 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i at 50/60 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/MAC); 1280 x 720 (HDTV 720p) compressé; SDTV 480p/576p
VGA	Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x jack 3,5 mm; Sortie: 0,3 W Haut-parleur mono
Commande PC	Entrée: 1 x Mini Din 8 broches (douille)
USB	1 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Réglage du focus	Manuel / automatique, manuel
Zoom optique	1:1,2 Mode d'emploi
Caractéristiques	arrêt programmable par minuterie; Carbon Savings Meter; Correction automatique et manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale ($V = \pm 40^\circ$); Correction de la couleur murale; Démarrage automatique; Encoche de sécurité Kensington; Focus automatique; Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide; fonction d'extinction directe; Fonction écran blanc électrique; Menu OSD en 21 langues; Mode Haute Altitude; Protection par mot de passe; Reconnaissance automatique des signaux; Roue chromatique à 6 segments; technologie BrilliantColor™ et VIDI; USB Viewer compatible avec les transmissions Bluetooth® (adaptateur en option requis); Verrouillage du clavier; Zoom numérique
Télécommande	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande de la page; Coupure sonore; fonction "écran noir"; mode lampe; Sélection source directe; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	246 x 72 x 177 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	1,7
Alimentation	200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	277 W (normal) / 213 W (éco) / 3,7 Mode veille réseau
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	32 / 37 (économique / normal)
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garantie	Projector: 3 years pan-European service; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-437E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble d'alimentation; Sacoche de transport; Manuel en 7 langues (CD-ROM); Instructions abrégées en 7 langues; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP02CM); Lampe de remplacement (NP09LP); Montages plafond universels (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2005



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 09/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86