

La Smart Video™ est arrivée

Série LifeSize® Icon™



L'expérience commence avec vous: découvrez la visioconférence nouvelle génération

Série LifeSize® Icon™

La série LifeSize Icon est une gamme de systèmes vidéo performants conçue en fonction de votre expérience. Profitez de discussions en face à face plus rapides et efficaces avec vos clients, partenaires, fournisseurs et collègues. Accédez aux applications vidéo puissantes de LifeSize® UVC Platform™ grâce à l'utilisation remarquablement simplifiée de la série LifeSize Icon. Résultat de plusieurs années d'innovation de conception réfléchie, LifeSize Icon introduit la Smart Video™, une expérience de visioconférence simplifiée au prix imbattable, qui vous permet de vous concentrer sur ce qui vous importe le plus: votre activité.

Une expérience vidéo remarquablement simplifiée

Les systèmes LifeSize Icon sont conçus pour permettre une utilisation remarquablement simple. N'oubliez plus votre planning d'appels vidéo. Recevez des rappels pratiques si vous êtes en retard à une visioconférence. Recherchez et rejoignez des audioconférences avec d'autres utilisateurs en toute simplicité. Recherchez rapidement vos contacts professionnels pour collaborer avec eux par visioconférence. Enregistrez et diffusez en direct des conversations importantes. Grâce à l'utilisation simplifiée, accédez à toutes ces fonctions et bien plus encore. Si vous avez besoin d'autres fonctions à l'avenir, contactez simplement votre équipe d'assistance informatique pour activer les fonctions et applications nécessaires. Nous avons conçu la série LifeSize Icon pour vous offrir une simplicité et une flexibilité maximales à un prix abordable.

Rendez-vous à l'évidence

- › L'utilisation simplifiée vous permet de collaborer en toute simplicité et rapidité: les options à l'écran s'adaptent à toutes vos activités vidéo. Affichez uniquement les fonctions vidéo disponibles et découvrez les possibilités infinies des applications supplémentaires qui ne nécessitent aucune formation.
- › Votre planning de réunions personnalisé s'affiche sur l'écran d'accueil afin que vous puissiez lancer un appel d'un simple clic.
- › N'oubliez plus une seule visioconférence importante grâce aux rappels de réunion pratiques.
- › La liste de réunions intégrée vous permet de rechercher et rejoindre une grande réunion. Plus besoin de taper un numéro de pont complexe: recherchez simplement la réunion souhaitée et cliquez dessus pour vous joindre à la visioconférence.
- › Grâce à un répertoire de numérotation par nom, à une fonction de recherche et au marquage des contacts comme favoris, vous pouvez accéder aux visioconférences rapidement et en toute simplicité.
- › Profitez d'une même expérience au cours des appels à plusieurs participants. Grâce à l'utilisation unifiée, oubliez les changements pénibles: fini le chevauchement des menus d'options ou les commandes de changement d'écran complexes!
- › Enregistrez en toute simplicité les présentations et réunions et diffusez-les en direct aux participants d'un simple clic*.

Intégrée à LifeSize® UVC Platform™

Les systèmes de la série LifeSize Icon vous permettent de bénéficier des avantages des applications d'infrastructure puissantes et intégrées fournies par la plateforme LifeSize UVC Platform**. Une installation et un déploiement simplifiés permettent aux services informatiques d'activer les fonctions de diffusion et d'enregistrement, de gérer le réseau, de traverser les NAT/pare-feux en toute sécurité, de prendre en charge les appels vidéo à plusieurs participants et d'activer les nouvelles fonctions vidéo aussi vite que vos besoins évoluent.

Évolutive et flexible

La série LifeSize Icon offre un rapport qualité/prix incomparable. Nous avons conçu cette série en fonction de l'évolution de vos besoins professionnels, et vous pouvez mettre à niveau les logiciels et les accessoires à tout moment. Que vous souhaitiez améliorer votre environnement en utilisant plusieurs écrans, mettre à niveau vos performances ou ajouter une fonctionnalité, avec la série LifeSize Icon, votre investissement saura s'adapter aux évolutions techniques et à la croissance de votre entreprise.

Performance accrue et expérience puissante

Bénéficiez d'une qualité optimale et de performances de pointe pour toutes vos visioconférences. La prise en charge de la vidéo HD 1080p60 offre des images d'une netteté et d'une fluidité maximales, et la fonctionnalité de présentation 1080p offre un niveau de détail inégalé pour encourager la collaboration.

Fonctions

Interface utilisateur intuitive et rationalisée	Intégration du calendrier, répertoire de réunions, interface utilisateur unifiée pendant les appels à plusieurs participants, répertoire unifié, numérotation par nom, recherche et favoris
Intégré à la plateforme UVC Platform**	Ajoutez des capacités vidéo puissantes en activant les applications UVC: enregistrement et diffusion en direct des appels vidéo*, gestion du réseau, traversée des NAT/pare-feux et hébergement des appels à plusieurs participants
Télécommande	Design élégant pour une navigation simple et rapide par tous les utilisateurs
Qualité vidéo	Jusqu'à 1080p60
Qualité et partage des présentations	Jusqu'à 1080p; port de données physique
Moniteurs HD	Connectez jusqu'à deux écrans
Caméra HD	Options de zoom numérique panoramique de la caméra, dont prise en charge d'une résolution HD 1080p60 et d'un zoom 10x
Digital MicPod	Trois microphones 360° avec technologie à formation de faisceau pour une capture vocale optimale
Téléphone*	Activation de l'audio et de la vidéo à partir de l'écran tactile
Installable n'importe où	Option de montage mural (VESA) ou sur pied

* Position actuelle de LifeSize en termes de son cycle de développement et de ses orientations produit futures. Celle-ci est présentée à titre d'information uniquement et ne saurait constituer un engagement de la part de LifeSize. LifeSize ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, pour ces fonctions.

** Nécessite LifeSize UVC Platform, disponible sous la forme d'un logiciel de machine virtuelle ou d'un dispositif matériel.



Composants du système

Système vidéo LifeSize Icon 600
 LifeSize Camera 10x ou LifeSize Camera 200
 LifeSize Digital MicPod ou LifeSize Phone 2e génération*
 Télécommande
 Boîtier/câbles d'alimentation

Communications

SIP, H.323, 128 Kbps – 6,0 Mbps
 1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN 10/100/1000
 1 LifeSize Link pour 2 LifeSize Digital MicPod ou LifeSize Phone 2e génération*

Prise en charge de deux écrans

Tout écran HD 720p ou 1080p pourvu d'une entrée HDMI

Caméra PTZ HD 1080p60 (LifeSize Camera 10x)

Objectif grand angle avec champ de vision de 70 degrés
 Zoom optique jusqu'à 10x
 Auto-focus/Contrôle de gain automatique
 10 réglages prédéfinis de caméra (distants ou locaux)
 Câble HDMI standard de 3 m

Caméra PTZ HD 1080p30 (LifeSize Camera 200)

Objectif grand angle avec champ de vision de 70 degrés
 Zoom optique jusqu'à 4x
 Auto-focus/Contrôle de gain automatique
 10 réglages prédéfinis de caméra (distants ou locaux)
 Câble HDMI standard de 3 m

Spécifications vidéo

Résolution maximale: 1 920 x 1 080, format 16:9
 Toutes les résolutions à balayage progressif de 60 images par seconde
 Prise en charge de 200 résolutions
 Exemples de débits binaires et de résolutions (H.264, AAC-LC):
 768 Kbps (720p30)
 1,1 Mbps (720p60)
 1,7 Mbps (1080p30)
 2,5 Mbps (1080p60)

Normes vidéo

H.264, H.263+ et H.239/BFCP

Entrées vidéo (2 entrées)

1 entrée vidéo HD (jusqu'à 1080p60)
 1 entrée DVI-I (jusqu'à 1080p60) compatible HDMI/VGA

Sorties vidéo (2 sorties)

1 sortie vidéo HD (jusqu'à 1080p60): écran principal
 1 sortie DVI-I (jusqu'à 1080p60) compatible HDMI/VGA: écran secondaire

MicPod audio numérique HD entièrement intégré

De 90 Hz à 24 kHz, avec portée de capture de 4,5 m
 Alimenté par le système vidéo connecté via un câble LifeSize Link
 Prise en charge de deux LifeSize Digital MicPod

Téléphone d'audioconférence haute définition entièrement intégré*

De 90 Hz à 22 kHz, avec portée de capture de 4,5 m
 Alimenté par le système vidéo connecté via un câble LifeSize Link
 Interface utilisateur tactile
 Gestion présentation, audio et vidéo HD
 Prise en charge de deux LifeSize Digital MicPod supplémentaires

Fonctions audio

Masquage des pertes de paquets WebRTC NetEQ
 Duplex complet pour des conversations plus naturelles
 Suppression de l'écho dans les appels
 Contrôle de gain automatique
 Réduction du bruit automatique

Normes audio

G.711, G.722, G.722.1 et G.722.1C sous licence (Polycom®);
 MPEG-4-AAC-LC

Entrées audio (4 entrées)

1 micro/entrée de ligne (3,5 mm)
 1 LifeSize Link (LifeSize Digital MicPod ou LifeSize Phone 2e génération*)
 1 entrées vidéo HD
 1 entrée DVI-I

Sorties audio (4 sorties)

1 sortie de ligne/casque
 1 LifeSize Link (LifeSize Phone 2e génération*)
 1 sortie vidéo HD
 1 sortie DVI-I

Autres normes prises en charge

H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281,
 RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Interface et fonctions utilisateur

Interface utilisateur simplifiée
 Télécommande intuitive
 Console d'administration de l'interface utilisateur graphique
 Plusieurs langues prises en charge
 Mode Ne pas déranger
 Mise en sourdine de la vidéo
 Image en incrustation

Applications UVC**

Calendrier, répertoire de réunions, favoris et répertoire unifié avec recherche***
 Enregistrement/diffusion d'appel, enregistrement automatique* de tous les appels, enregistrement ad hoc d'un clic et indicateur d'enregistrement
 Gestion du réseau
 Traversée sécurisée des NAT/pare-feux
 Interopérabilité Microsoft® Lync™*

Sécurité

Désactivation possible des services HTTP, SSH et Telnet
 Prise en charge strictement conforme du chiffrement H.235 (AES)
 Prise en charge TLS/SRTP
 Encoche pour verrou Kensington

Fonctionnalités de mise en réseau intelligente

Adaptive Motion Control (AMC) avec correction d'erreur automatique (FEC) pour une qualité vidéo supérieure dans tous les environnements
 NAT/Traversée du pare-feu (H.460/SIP)
 Sélection automatique de la largeur de bande

Répertoire et carnet d'adresses

Jusqu'à 100 000 entrées de répertoire
 Prise en charge LDAP/conforme H.350
 Prise en charge du calendrier/répertoire de réunions
 Prise en charge de la numérotation H.323 URI (Annexe O)

Gestion du système

Interface Web
 Capacité de sauvegarde et de restauration
 2 USB 3.0

Alimentation électrique

Tension CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,5 A via un boîtier d'alimentation externe

Environnement

Température en fonctionnement: de 0 à 40 °C
 Humidité en fonctionnement: de 15 à 85 %, sans condensation
 Température de stockage: de -20 à 60 °C
 Taux d'humidité de stockage: de 10 à 90 %, sans condensation

Dimensions du dispositif vidéo

Largeur: 365 mm
 Profondeur: 163 mm
 Hauteur: 43,8 mm
 Poids: 1,53 kg
 Numéro réglementaire: LFZ-023

Options de montage

Trous de montage: 2 trous de vis M5 à 307 mm d'écart
 Vis de montage: 2 vis M5 (longueur maximale: 9 mm, minimale: 4 mm)

* Position actuelle de LifeSize en termes de son cycle de développement et de ses orientations produit futures. Celle-ci est présentée à titre d'information uniquement et ne saurait constituer un engagement de la part de LifeSize. LifeSize ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, pour ces fonctions.

** Nécessite LifeSize UVC Platform, disponible sous la forme d'un logiciel de machine virtuelle ou d'un dispositif matériel.

*** LifeSize UVC Manager™ inclus avec l'achat d'un dispositif vidéo connecté de la série LifeSize Icon.

**Siège social de l'entreprise**

Austin, Texas, États-Unis:
 +1 512 347 9300
 Numéro vert États-Unis: +1 877 543 3749

Bureau régional pour la zone EMEA

Munich, Allemagne: +49 89 20 70 76 0
 Numéro vert Europe:
 +00 8000 999 09 799

www.lifesize.com
 E-mail: info@lifesize.com

Bureau régional pour la zone Asie-Pacifique

Singapour
 +65 6303 8370

**La solution de communication dernière génération**

© 2013 Logitech. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. LifeSize est une marque déposée ou une marque commerciale de Logitech. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DS_Icon_EN_0213

