

Information produit



Information

TOSHIBA

Constructeur Toshiba

Réf. Produit 47L7453DG

Toshiba 47L7453DG - 47" 3D TV LED

Fiche technique

Général

Type de Produit	TV LCD avec rétroéclairage par LED - Smart TV
Classe d'efficacité énergétique	Classe A+
Consommation électrique	182 Watt
Consommation électrique en mode marche	67.4 W
Consommation d'énergie annuelle	93.5 kWh
Taille d'écran	47"
Diagonale d'écran (cm)	119 cm
Séries	L7 Series
3D	Oui (lunettes 3D incluses (4 paires))
Technologie 3D	Passive
Tuner de télévision	1 x combinaison numérique / analogique
Interface vidéo	Composant, composite, HDMI, SCART
Qté de ports HDMI	4 port(s)
Interface PC	VGA (HD-15)
Compatible HDCP	Oui
Fonctions du minuteur	Mise en sommeil
Dimensions	Avec support
Largeur	107.1 cm
Profondeur	21.5 cm

Hauteur	66.2 cm
Poids	13.5 kg
Couleur du boîtier	Noir brillant
Affichage	
Résolution	1920 x 1080
Format d' affichage	1080p (FullHD)
Rapport d' image	16:9
Technologie d' amélioration du mouvement	1500 Hz Active Motion Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit, direct-lit LED
Rapport de contraste d' image	1600:1
Luminosité	700 cd/m2
Mode écran large	4:3 classique
Angle de visualisation	178 degrés
Temps de réponse	5 ms
Langue du menu d' affichage	Danois, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Slovène, Slovaque, Ukrainien, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais , polonais , finnois , russe, espagnol, hollandais , grec, turc, bulgare, serbo-croate, roumain
Filtre en nid d' abeille	Numérique 3D
Contrôle de la température des couleurs	Oui
Fonctions commerciales	Mode hotel
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Caractéristiques	Mise hors tension automatique, Contraste Dynamique, capteur de lumière ambiante ALS (Ambient Light Sensor), Audio Description (AD), détection automatique du format (AFD), mode jeu, 3D Color Management, AutoView, Resolution Plus, réduction du bruit vidéo numérique (DNR), réduction du bruit MPEG, PVR Ready, conversion 2D/3D, verrouillage du panneau de commande, mémo congélation, Intel Wireless Display (WiDi), CEVO Engine, Mobile High-Definition Link (MHL), Mega Contrast
Tuner de télévision	
Tuner TV analogique	NTSC, PAL, SECAM
Accès conditionnel	Logement Common Interface Plus (CI+)
Système de réception	SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Système de Réception Stéréo	NICAM
Tuner TV numérique	
Tuner TV numérique	DVB-C, DVB-T, DVB-T2

Profils et niveaux MPEG	MPEG4 AVC/H.264
Fonctionnalités vidéo	
Signaux d'entrée vidéo analogique	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43
Formats vidéo d'entrée	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 720i
Télétexte	Oui
Mémoire Télétexte	500 pages
Guide électronique des programmes	EPG numérique, Now & Next
Lecteur multimédia	
Port USB	Oui , 2 port(s)
Télécommande	
Type	Télécommande
Modèle de télécommande	Toshiba CT-90430
Système audio	
Format audio numérique	Sortie numérique Dolby, sortie Dolby Digital Plus, sortie Dolby Pulse
Mode Surround	Oui
Bruitages	Bass Boost, DTS Premium Sound 5.1, DTS Express 5.1
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	30 Watt
Caractéristiques supplémentaires	Son virtual surround, SoundNavi, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
Haut-parleur(s)	2 x haut-parleur à canal principal - intégré - 15 Watt
Multimédia réseau et Internet	
Fonctionnalités	Navigation WEB, Cloud TV
Connectivité	Wi-Fi, LAN
Chiffrement	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Services de diffusion en streaming sur Internet	HbbTV, Toshiba Connect Apps, MediaGuide
DLNA	Oui
Connexions	
Type de connecteur	1 x HDMI (HDMI 19 broches de type A) - arrière 3 x HDMI (HDMI 19 broches de type A) - côté 1 x réseau (RJ-45) 1 x entrée vidéo composite/vidéo en composantes 1 x SCART (SCART 21 broches) 1 x entrée VGA (D-Sub HD 15 broches (HD-15)) 2 x USB (USB à 4 broches, type A) 1 x sortie audio numérique (optique) (TOSLINK) 1 x casque (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm)
Supports et systèmes de montage	
Pied	Inclus
Type de support	De table

Couleur du support	Argenté(e)
Interface de montage pour écran plat	400 x 200 mm
Divers	
Accessoires inclus	2 piles AAA
Câbles inclus	Adaptateur vidéo composant Adaptateur composite
Alimentation	
Pérophérique d'apostrophe;alimentation	Alimentation
Tension nominale	CA 230V (50 Hz)
Consommation électrique en mode d'apostrophe;attente	0.5 Watt
Dimensions & Poids	
Dimensions & Poids	Panneau sans support au sol - 107.1 cm x 8.952 cm x 62.3 cm x 12.3 kg Panneau avec support au sol - 107.1 cm x 21.5 cm x 66.2 cm x 13.5 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	120.6 cm
Profondeur (emballée)	14.5 cm
Hauteur (Expédition)	71 cm
Poids (Expédition)	17 kg