



C'est votre réunion : vous choisissez l'application

Chez Lifesize, nous savons qu'il existe un meilleur moyen d'obtenir une expérience de réunion exceptionnelle, car nous avons passé plus de 10 ans à l'améliorer. Voici Lifesize Icon Flex, une solution professionnelle complète de visioconférence idéalement adaptée pour les salles de réunion de petite taille, offrant aux entreprises le pouvoir du choix. Ainsi, que votre société utilise Microsoft® Lync®, Google Hangouts™, Cisco Jabber®, Skype™ ou notre solution favorite, Lifesize® Cloud, tout ce que devez faire consiste à apporter votre ordinateur portable à la réunion et de le connecter à Lifesize Icon Flex pour une expérience de collaboration vidéo inégalée.

Et ce qui distingue Lifesize Icon Flex des autres solutions, c'est que notre téléphone Lifesize Phone, élégamment conçu, peut également être utilisé en tant que téléphone de conférence autonome, offrant à votre société un dispositif de moins à gérer dans la salle de réunion.

Le summum : Lifesize soutient chacune de nos solutions avec un service clientèle et une équipe d'assistance de classe mondiale.

Votre ordinateur portable. Votre application de collaboration. Lifesize Icon Flex. C'est aussi simple que cela.



Votre réunion... Comme vous l'entendez

- Taille parfaite pour les petites salles de réunion
- Conçue pour être utilisée avec les applications de collaboration telles que Microsoft Lync, Google Hangouts, Cisco Jabber, Skype (ou notre solution favorite, Lifesize Cloud)
- Le matériel primé de niveau professionnel offre une expérience de réunion exceptionnelle
- Soutenue par notre service clientèle et notre équipe d'assistance de classe mondiale, toujours là quand vous en avez besoin

LIFESIZE CAMERA

- Offre une vidéo HD 1080p30/720p60 superbe, plus vraie que nature
- Panoramique/inclinaison ultra silencieuse avec un zoom x6 : zoom optique x3, zoom numérique x2
- Lentille 8 éléments peu dispersive, avec revêtement antireflet et clarté élevée, en verre moulé asphérique
- L'iris de lentille exclusive réduit la diffraction optique
- Qualité d'image d'une précision exceptionnelle assurée par une mise au point automatique à cinq zones
- Durabilité améliorée et répartition de la chaleur optimale grâce à un corps usiné en aluminium

LIFESIZE PHONE

- Téléphone de conférence à écran tactile, élégamment conçu avec une couverture de microphone à 360° et un haut-parleur puissant pour une capture audio optimale et d'excellente qualité
- Peut être utilisé en tant que téléphone de conférence autonome en connectant l'autocommutateur IP-PBX

TÉLÉCOMMANDE LIFESIZE

- Contrôle la caméra (panoramique/inclinaison/zoom) et l'audio (sourdine/volume)

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Lifesize Icon Flex avec caméra PTZ intégrée
Lifesize Phone ou Lifesize Digital MicPod
Télécommande Lifesize
Alimentation électrique et câble (2 m)
Câble USB A à USB B (5 m)
Câble Ethernet (3 m)
1 carte aide-mémoire

CONFIGURATION REQUISE

Windows 7 ou version ultérieure
Mac OS X 10.8 ou version ultérieure
Port USB 2.0

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC :

Microsoft Lync
Google Hangouts
Cisco Jabber
Skype
Lifesize Cloud
Windows®
Mac®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résolution vidéo HD avec caméra PTZ x6
– Balayage progressif
– Format 16:9
– Objectif à focale variable et grand angle de 70 degrés d'angle de champ
– Panoramique de 245 degrés, inclinaison de 72 degrés
– Zoom optique sans perte x3
– Zoom numérique x2
– Témoin d'alimentation

SORTIE VIDÉO (1)

1 x USB B (1080p30/720p60) vers l'ordinateur portable
L'ordinateur portable peut être connecté à un écran HD séparément

LIFESIZE PHONE AVEC AUDIO HD TOTALEMENT INTÉGRÉ

90 Hz jusqu'à 22 kHz
Échantillonnage audio 30 kHz
Capture audio jusqu'à 4,57 m
Alimentation par Lifesize Icon Flex directement via câble Lifesize Link
Fourni avec un câble Lifesize Link de 9 m
Câble de 4 m ou 15 m disponible en option

Haut-parleur système
– Pilote de haut-parleur puissant avec aimant aux terres rares
– Grand boîtier de haut-parleur suspendu acoustiquement

Micros système
– Quatre microphones à faible bruit
– Rapport signal sur bruit de 80 dB avant réduction du bruit
– Fréquences d'échantillon : 32 kHz
– Un algorithme de conformation du faisceau oriente les microphones vers l'emplacement de l'interlocuteur pour une meilleure capture audio et un bruit de salle réduit

Écran tactile
– Écran tactile multipoint capacitif WQVGA
– 10,9 cm (diagonale)

LIFESIZE DIGITAL MICPOD AVEC AUDIO HD TOTALEMENT INTÉGRÉ

90 Hz jusqu'à 22 kHz
Fréquences d'échantillon : 32 kHz
Capture audio jusqu'à 4,57 m
Alimentation par Lifesize Icon Flex directement via câble Lifesize Link
Fourni avec un câble Lifesize Link de 4 m
Câble de 9 m ou 15 m disponible en option

Micros système
– Trois microphones à faible bruit
– Rapport signal sur bruit de 80 dB avant réduction du bruit

CARACTÉRISTIQUES AUDIO GÉNÉRALES

Duplex complet pour des conversations plus naturelles
Suppression d'écho pour des appels sans écho
Contrôle de gain automatique
Réduction du bruit automatique

ENTRÉE AUDIO (1)

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone/Digital MicPod) via câble USB vers l'ordinateur portable

SORTIE AUDIO (1)

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone) via câble USB vers l'ordinateur portable

CARACTÉRISTIQUES UTILISATEUR

Télécommande « tête haute »
L'écran tactile intelligent interface avec la caméra Lifesize Phone Manage pour les fonctions de panoramique, d'inclinaison, de zoom, d'activation/désactivation du son, de réglage du volume
Voyants lumineux sur Lifesize Phone ou MicPod pour les appels en cours (bleu) et la mise en sourdine (rouge)

SÉCURITÉ

Emplacement de sécurité Kensington

ALIMENTATION

Tension CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,31 A via un bloc d'alimentation externe de 19 V CC

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
Taux d'humidité ambiante de fonctionnement : de 15 % à 85 % sans condensation
Température de stockage : de -20 °C à 60 °C
Taux d'humidité ambiante de stockage : de 10 % à 90 % sans condensation

DIMENSIONS

Largeur : 216,5 mm
Profondeur : 119,4 mm
Hauteur : 125,4 mm
Poids : 1,04 kg

OPTIONS DE MONTAGE

Trous de montage : 2 trous de vis M5 distants de 150 mm
Vis de montage : 2 vis M5 (profondeur d'insertion maximale de 3,8 mm)

NUMÉRO RÉGLEMENTAIRE :

LFZ-033

FONCTIONNE SUR :



CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC :



La performance dépend de l'application de collaboration utilisée.

SIÈGE SOCIAL

Austin, Texas, États-Unis
+1 512 347 9300
Numéro vert aux États-Unis +1 877 543 3749

BUREAU RÉGIONAL EUROPE/MOY-EN-ORIENT/AFRIQUE

Munich, Allemagne
+49 89 20 70 76 0
Numéro vert en Europe +00 8000 999 09 799

BUREAU RÉGIONAL ASIE/PACIFIQUE

Singapour
+65 6303 8370



www.lifesize.com
E-mail info@lifesize.com

lifesize®

© 2015 Logitech. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lifesize est une marque commerciale déposée ou marque commerciale de Logitech. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DS_IconFlex_A4_0115