

# SAMSUNG

## MONITEURS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

MONITEUR  
POLYVALENT POUR  
USAGE STANDARD



### ED55D

- Moniteur LED 55" professionnel
- Connectiques : VGA, HDMI, DVI, Composante, Composite
- Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W
- Fonction PIP/PBP
- Technologie LED

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

# ED55D

## AFFICHAGE DYNAMIQUE

### CARACTÉRISTIQUES

| DALLE                              |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Diagonale                          | 55" / 139 cm           |
| Type                               | 120Hz LED BLU          |
| Luminosité                         | 350cd/m2               |
| Résolution                         | 1920x1080 (16:9)       |
| Taux de contraste                  | 5 000 : 1              |
| Angle de vision (H / V)            | 178°/178°              |
| Surface d'affichage active         | 1209.6(H) x 680.4(V)   |
| Fréquence de synchronisation (H/V) | 30 ~ 81kHz / 48 ~ 75HZ |
| Temps de réponse                   | 8ms                    |

### CONNECTIQUES

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Signal d'entrée  | VGA, HDMI, DVI, Composante, Composite |
| Audio            | Stéréo Mini Jack                      |
| Sortie           | Stéréo Mini Jack                      |
| Contrôle externe | RS232C                                |

### CONSOMMATIONS

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Mode normal | 120 Wh          |
| Mode veille | moins de 0,5W/h |

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Fonction portrait / paysage | non     |
| Haut-parleurs intégrés      | 2 x 10W |

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| VESA                          | 400x400 mm               |
| Dimensions nettes (LxHxP)     | 1247.7 x 722.9 x 94.8 mm |
| Dimensions Emb. (LxHxP)       | 1381 x 838 x 170 mm      |
| Dimensions bords              | 17.0mm(Bas 21.5mm)       |
| Poids net                     | 18,3 Kg                  |
| Poids Emb.                    | 23,4 Kg                  |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C               |
| Humidité ambiante             | 10~80%                   |

### ACCESSOIRES EN OPTION

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Pieds de table    | STN-L4055AD, STN-L4655E |
| Accroches murales | WMN250MD, WMN4270SD     |
| Accroches plafond | CML450D                 |
| PC Intégré        | Non                     |

### RÉFÉRENCE

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Référence | LH55EDDPLGC/EN          |
| Code EAN  | 8806086007283           |
| Garantie  | 3 ans (voir conditions) |

### POINTS FORTS

#### ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE



Consommation électrique réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique. 3 modes de fonctionnement sont également disponibles permettant de gérer l'allumage et l'extinction de votre moniteur selon vos besoins

#### FIN & LEGER



Avec seulement 94,8 mm d'épaisseur et un poids de 18,3 kg, l'intégration de ce moniteur est rapide et facile

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

Les spécifications peuvent être soumises à modification.

# ED55D

## ACCESSOIRES INCLUS




Guide d'installation rapide



Carte de garantie  
(Non disponible dans certains pays)



Télécommande (p. 18)  
(AA59-00714A)



Batteries (p. 19)  
(Non disponible dans certains pays)



Câble D-SUB (p. 38)



Cordon d'alimentation

## CONNECTIQUES

## PLANS TECHNIQUES

## VISUELS ACCESSOIRES



WMN4270SD



STN-L4655E



CML450D

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG