



Spectre RF mondial

- + Bande universelle de 2,4 GHz
- + Aucune restriction de licence
- + Pas de pays, restrictions de localisation

Récepteur compact

- + Petit facteur de forme
- + Rack-étagère, mur, plafond montable
- + Antenne détachable

Composants modulaires

- + Composants remplaçables sur site
- + Batteries standard AA

Système robuste et sécurisé

- + Spectre étalé adaptatif de fréquence-saut
- + Interférence libre
- + Chiffrement AES 128 bits

Connexion native ClearOne

- + Câble unique pour l'alimentation, l'audio, le contrôle
- + Chaînes en série avec CONVERGE® Pro 2
- + Beamforming Mic Array 2

Options d'alimentation

- + Puissance du récepteur: Micro-USB, PoE, P-link
- + Alimentation de l'émetteur: Batteries, Micro-USB



APPLICATIONS

Classrooms

Training Rooms

Huddle Rooms

Media Carts



Caractéristiques produits

DIALOG 20- Système de microphone sans fil à 2 canaux

- > Réponse en fréquence: 20Hz à 20kHz
 - > Échantillonnage audio: 24 bits 48kHz
 - > Fréquence RF: 2,4 GHz à 2,483 GHz
 - > Spectre d'étalement adaptatif par sauts de fréquence
 - > Rapport signal sur bruit: 109 dB (A)
 - > Chiffrement: AES 128 bits
 - > Gamme de RF: 30m
 - > Latence: <4ms
- Récepteur (station de base)**
- > Sensibilité RF: -89 dBm
 - > Puissance de sortie RF: 1 mW
 - > Affichage : OLED (pour chaque canal récepteur, sur le panneau avant)
 - > Sortie audio: + 4dBu
 - > Connexion audio: XLR, 1/4 "TRS
 - > Connexion d'antenne: TNC 50 ohms
 - > GPIO: bornier à 6 broches de 3,5 mm
 - > Alimentation: Micro-USB / PoE / P-link
 - > P-Link: Liaison périphérique pour CONVERGE® Pro 2 et Beamforming Mic Array 2
 - > Consommation électrique: 2W
 - > Antenne: Antenne dipolaire intégrée. L'antenne peut être étendue à 10 ou 20 pieds
 - > Montage: Rack-étagère, mur, montage au plafond
 - > Dimension [L x H x P]: 172 x 42,3 x 127,5 mm (6,77 "x 1,67" x 5,01 ")
 - > Poids: 0,43 kg (0,95lbs)

Émetteurs (microphones)

- > Puissance de sortie RF: 1 mW, 10 mW
- > Affichage: OLED (portatif et Beltpack seulement)
- > Alimentation: NiMH, alcaline, USB, chargeur Dock
- > Batterie: Taille standard AA, piles rechargeables
- > 2 piles AA pour table, ordinateur de poche et ceinture
- > 4 piles AA pour Gooseneck
- > Temps de conversation: 2 AA = ~ 12hrs, 4 AA = ~ 15hrs
- > Bouton programmable: PTT (Push to talk), PTM (Push to Mute), bascule

Références

2-Channel Receiver: 910-6100-201

- > Émetteurs :
- Cardioïde de table / limite cardioïde: 910-6101-001
- Omni de table / limite: 910-6101-011
- Col de cygne / podium cardioïde, col de 6 ": 910-6102-061
- Col de cygne / podium cardioïde, 12 "manche: 910-6102-121
- Col de cygne / podium cardioïde, col 18": 910-6102-181
- Portatif avec ClearOne H18, condensateur, capsule de microphone cardioïde: 910-6103-001
- Transmetteur de poche avec ClearOne H13, dynamique, capsule de microphone cardioïde
- Super: 910-6103-011
- Transmetteur portable avec capsule Audix OM5, Dynamic, Hyper Cardioïde
- Microphone: 910-6103-021
- Transmetteur Beltpack: 910-6104-001

Accessoires :

- Micro Lavalier Omni pour Beltpack: 910-6004-010
- Microphone cardioïde Lavalier pour ceinture: 910-6004-040
- Casque Omni, Micro Noir pour ceinture: 910-6004-020
- Casque Omni, Micro Tan pour ceinture: 910-6004-020-T
- Station d'accueil (station de charge 8 baies): 910-6000-800
- Paire de câbles d'extension sans fil pour Antenne dipolaire, 10 pi, avec adaptateur de montage: 910-6105-011
- Paire de câbles d'extension sans fil pour antenne dipôle, 25 pi, avec adaptateur de montage: 910-6105-021

SALES AND INQUIRIES

Headquarters

5225 Wiley Post Way,
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

US & Canada

Tel: 801.975.7200
TollFree: 800.945.7730
Fax: 801.303.5711

International

Tel: +1.801.975.7200
global@clearone.com

Sales

Tel: 801.975.7200
sales@clearone.com

TechSupport

Tel: 801.974.3760
tech.support@clearone.com