

# LiteShow 4 DB+

Adaptateur de présentation sans fil

Référence : INLITESHOW4DB+

Ajoutez l'adaptateur sans fil LiteShow 4 DB+ d'InFocus à tout projecteur ou écran disposant d'une entrée VGA ou HDMI pour partager rapidement et facilement des données, des fichiers audio et des vidéos via une connexion sans fil sécurisée.

## Principales caractéristiques

- Transformez n'importe quel écran possédant une entrée HDMI ou VGA en écran sans fil et / ou relié à votre réseau.
- Affichez, contrôlez ou visualisez une présentation depuis votre appareil mobile, peu importe l'endroit.
- Les invités se trouvant dans la pièce peuvent se connecter rapidement à l'aide de la clé USB LiteShow.
- Utilisez-le avec un écran tactile, tel que le InFocus JTouch, et profitez d'un contrôle tactile sans fil total de votre ordinateur depuis l'écran.
- Connectez et affichez les écrans de plusieurs ordinateurs.
- 2,4GHz / 5GHz pour une transmission ultra-rapide.
- Le décodage vidéo intégré affiche des vidéos en HD de manière fluide.
- Crée un point d'accès sécurisé au réseau wifi.



## Compatible avec le principe « Apportez votre propre appareil »

Le LiteShow 4 est compatible avec les tout derniers systèmes d'exploitation, ce qui vous permet d'effectuer des présentations depuis Windows 7, 8 et 10 et de Mac, ainsi qu'avec les appareils mobiles iOS et Android utilisant l'application gratuite MirrorOp. LiteShow4 DB+ est également compatible avec Airplay pour une projection rapide.

## Une connexion rapide

Il suffit aux visiteurs désireux de se connecter au LiteShow4 d'insérer la clé USB LiteShow4 DB+ avant de commencer leur présentation. Ils n'auront pas besoin de solliciter les talents ou droits de votre administrateur réseau, ni d'installer un logiciel au préalable.

**« Je connais l'intérêt d'offrir aux élèves le temps, la liberté et les outils nécessaires à la connexion, la création et la collaboration.**

**LiteShow 4 DB+ est un autre outil qu'ils pourront utiliser pour faire ces trois choses ».**

-Nick P., enseignant de lycée

## Présentation via le réseau

Resté connecté à votre réseau sans fil d'entreprise (e-mail, dossiers partagés, etc.) lorsque vous souhaitez effectuer une présentation ; connectez-vous simplement à LiteShow 4 DB+, comme à une imprimante. De plus, les invités peuvent toujours utiliser les fonctions sans fil / de point d'accès pour effectuer une présentation et avoir accès à Internet ; pendant ce temps, vos actifs de réseau restent privés.

## Collaboration facilitée

Les fonctionnalités de modérateur et QuadView permettent de connecter jusqu'à quatre ordinateurs en même temps à l'écran et vous permettent de choisir quels ordinateurs sont affichés. Des fonctionnalités idéales pour les réunions en ligne, le travail d'équipe et les projets en classe.

## Grande vitesse et longue portée

La technologie sans fil double bande vous permet de bénéficier d'un débit plus élevé avec un minimum d'interférences. La bande 2,4 GHz peut atteindre 91 m, vous pouvez donc vous connecter depuis une autre pièce. Quant à la bande 5 GHz, elle offre des connexions ininterrompues plus rapides et des vitesses de transfert pouvant atteindre 300 Mbits/s.

LiteShow 4 DB+	
Connectivité	2,4GHz 802.11 b/g/n, 5GHz 802.11a, RJ-45 (10Base-TX), VGA, HDMI, USB type A x 3, sortie audio 3,5 mm
Portée sans fil	Jusqu'à 91 mètres
Vitesse de transfert	Sans fil : jusqu'à 300 Mbps LAN : 10/100
Sorties compatibles	800x600, 1024x768, 1280x800, 1360x768, 1440x900, 1600x1200, 720p, 1080p
Résolutions PC/Portable compatibles	SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768, 1280 x 800), WSXGA (1440 x 900, 1600 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200), QXGA (2048 x 1536)
Conformité aux normes wifi	2,4GHz 802.11 b/g/n, 5GHz 802.11a avec MIMO
Décodage Vidéo/Audio	MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX®3/4/5, Xvid, WMV 9, MP3, WMA
Certifications	FCC (États-Unis), CE (Europe), NOM (Mexique), C-Tick (Australie/NZ), IEC (Canada)
Sécurité	Standard IEEE 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise
Compatibilité d'affichage	N'importe quel terminal d'affichage pourvu d'une entrée VGA ou HDMI
Garantie	2 ans
Dimensions du produit	150 x 97 x 29 mm
Poids du produit	0,3 kg
Dimensions d'expédition	195 x 195 x 92 mm
Poids d'expédition	0,87 kg

## Prérequis ordinateur software

LiteShow 4 DB+	
LiteShow Manager	Microsoft Windows (Win 7, 8 et 10 32/64 bit, XP Service Pack 2) Mac 10.7 ou supérieure
MirrorOp	iOS 3.2, Android 4.0, Chrome
Presentation to Go	Sans fil : jusqu'à 300 Mbps
(PtG) Converter	Windows (Win 7/8 32/64 bit, XP Service Pack 2 ou supérieure) Office 2003 ou 2007

\* Les caractéristiques des produits, les conditions et les offres sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.



## Accessoires

### Inclus :

- Clé USB
- Cordon d'alimentation avec adaptateur/pays
- Support de fixation mural

### En option :

- LiteShow Adaptateur de montage (PRJ-MNT-LS3)  
Adaptateur permettant de suspendre le LiteShow 4 à un support plafond universel de projecteur (PRJ-MNT-UNIV)