

# XD600U

# XD590U

**Projecteur portable  
haute luminosité**



**Zoom 1,42- 2,10 : 1 -Richesses fonctionnelles - entrée HDMI  
Luminosité 4500 lumens<sup>(1)</sup> - Lampe 5000 heures<sup>(2)</sup> - contraste 2000 : 1**

#### Economique, écologique

- Lampe 5000 h

Par l'optimisation de la durée de vie de la lampe, les projecteurs XD600U et XD590U permettent de réduire les coûts d'utilisation de façon très sensible.

- Projecteur ultra silencieux

Avec seulement 25dBA en mode éco, le XD590U se présente comme l'un des projecteurs très lumineux les plus silencieux du marché.

- Stand by<1W

Lorsque le projecteur n'est plus en fonctionnement, la consommation en mode stand by est inférieure à 1W, pour un meilleur respect de l'environnement et des économies d'énergie.

- Conception sans filtre

Grâce à leur conception sans filtre, les XD600U et XD590 nécessitent un entretien des plus réduits avec des coûts de maintenance au meilleur niveau.

#### Qualité sonore : haut parleur 10W + entrée audio mixée

Grâce à son haut-parleur 10 W intégré, l'installation de haut parleurs pour sonoriser la présentation devient inutile.

La fonction Audio Mix permet au travers d'un microphone sans fil (non fourni) de reproduire le commentaire du présentateur en direct. La puissance du haut-parleur intégré permettra d'adapter le volume pour être clairement entendu par tout l'auditoire.

#### Gestion des projecteurs par le réseau : Global+ ProjectorView

Grâce au logiciel ProjectorView Global+, l'ensemble des projecteurs peut être contrôlé et géré au travers du réseau LAN. Les fonctions ON/OFF, sélection de l'entrée ainsi que la surveillance des paramètres du projecteur sont ainsi accessibles de façon déportée.

#### Remplacement simplifié de la lampe : accès lampe par le dessus



La lampe est positionnée sur la partie supérieure du projecteur. Que le projecteur soit posé sur une tablette ou installé au plafond, le remplacement de la lampe restera un geste simple et facile et ne nécessitera aucun démontage.

#### 3D Ready

Les XD600U et XD590 sont déjà équipés du composant permettant de profiter dès aujourd'hui des images 3D. Vidéo 3D en format trame séquentielle et lunettes spéciales à shutter électronique requises.


#### Haute luminosité 4500 Lumens<sup>(1)</sup> et contraste de 2000 : 1

Les niveaux de luminosité et de contraste élevés offerts par les XD600U et XD590U autorisent les présentations d'une grande clarté même dans des ambiances lumineuses ou de très grandes salles.



#### Affichage de messages simultanés : Visual PA

En utilisant un PC équipé du logiciel Visual PA (fourni), un message peut être diffusé simultanément et en temps réel à l'ensemble des projecteurs connectés au réseau LAN (350 caractères max). Cette fonction est essentielle pour diffuser des messages importants dans une école ou un immeuble.




Des solutions d'affichage lumineuses



## XD600U XD590U



### Connecteurs d'entrée/sortie



- 1 - Sortie audio (mini jack 3,5)
- 2 - Entrées audio (mini jack 3,5) x 2 (RCA G/D)
- 3 - Entrées S vidéo et Vidéo composite RCA
- 4 - Entrée HDMI
- 5 - Entrées VGA (mini sub D15)
- 6 - Sortie VGA (mini sub D15)
- 7 - Port série RS-232
- 8 - LAN RJ-45

### Caractéristiques

Modèle	XD600U	XD590U
Technologie d'affichage	1 puce DLP 0,7"	
Résolution	1 024 x 768 (786 432 pixels)	
Luminosité	4500 lumens	3800 lumens
Contraste	2000 : 1	
Ratio de projection	1,42 - 2,10 : 1	
Lampe	230 W (5000 h), 280 W (3000 h)	190 W (5000h), 230 W (3000h)
Compatibilité PC	640 x 480 à 1 280 x 1 024 compressé Résolution native 1 024 x 768	
Compatibilité vidéo	NTSC/NTSC 4.43/PAL , (inclus PAL-M,N) / SECAM/PAL60 Composantes vidéo : 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p) 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz),1080i (1125i 50Hz)	
Entrées	2 X RGB mini D-sub 15, 1 Vidéo RCA, 1 Svideo, 2 audio mini jack stéréo 3,5 2 x audio RCA G/D, 1 x HDMI	
Sorties	1 X RGB mini D-sub 15, 1 audio mini jack stéréo 3,5	
Port de communication	RS232 C sur mini din 8 pin, 1 LAN RJ45	
Haut-parleur	10 W mono	
Bruit de ventilation	29 dBA*	25 dBA*
Dimensions (L x H x P)	345 x 129 x 270mm	
Poids	3,6 Kg	
Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz	
Accessoires fournis	Sacoche de transport, télécommande avec 2 piles, câble d'alimentation (1,80 m), câble VGA (1,80 m), manuel utilisateur CDROM, manuel de secours avec guide de démarrage rapide, couvre objectif.	
Accessoire en option	VLT-XD600 LP	VLT-XD590 LP


\* en mode éco. \* Compatible avec ISO 21118 - 2005

\* Tous les noms de marque et les noms de produit sont des marques commerciales, des marques déposées ou des noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs.

### Tailles d'écran et distances de projection


#### Tailles d'écran

Diagonale pouce	Largeur (W) cm	Ecran		Distance de projection (L)		Hauteur de l'image (Hd)	
		pouce	cm	pouce	m	pouce	cm
40	102	32	81	24	61	45	1,1
60	152	48	122	36	91	68	1,7
80	203	64	163	48	122	91	2,3
100	254	80	203	60	152	115	2,9
150	381	120	305	90	229	173	4,4
200	508	160	406	120	305	231	5,9
250	635	200	508	150	381	289	7,3
300	762	240	610	180	457	348	8,8



### Dimensions

Vue de dessus




Vue de dessous



Vue de face



Vue de dos



### Points forts

- Haute luminosité 4500 lumens (3800 lumens pour XD590U)
- Contraste très élevé : 2000 : 1
- Lampe longue durée 5000h\*
- Niveau de bruit 25 dBA (en mode éco pour XD590U)
- Insertion logo utilisateur
- Zoom à forte amplitude 1,42 - 2,1 : 1
- Anneau d'ancre antivol / Mot de passe
- Haut-parleur 10W / Entrée audio mixée
- Connexion réseau, gestion du projecteur, envoi de message texte
- Lampe à accès par le dessus
- Arrêt démarrage automatique / Arrêt instantané
- Double entrée VGA / Entrée HDMI
- Contrôle dynamique de la lampe avec roue 5 segments
- Mode correction de gamma
- Mode cinéma
- Technologie BrilliantColorTM
- Projection sur tableau (beige/bleu/vert/rose/noir et blanc)
- Correction de keystone vertical automatique

**MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE**

25, boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex - Tél. 01 55 68 55 68 - Fax 01 55 68 57 31

[www.vis.mitsubishielectric.fr](http://www.vis.mitsubishielectric.fr)

