

NEC U310W

CODE DE COMMANDE : 60003068

NEC U310W 3D ready DLP Projector

Projetez des images en grand format y compris dans les petits espaces. Moins gêné par les ombres et l'éblouissement, le présentateur peut plus facilement interagir avec son auditoire et proposer des activités sur tableau blanc plus efficaces. Donnez une nouvelle dimension à vos présentations et projetez des vidéos en résolution native. Grâce à la grande flexibilité de positionnement, variez les possibilités et améliorez l'accroche de votre affichage dynamique. La technologie DLP permet de contrer les effets de décoloration liés aux temps de fonctionnement longs et répétés. La fonction 3D vous ouvre de nouveaux horizons dans le traitement des contenus numériques.

Cette gamme de projecteurs convient parfaitement aux salles de réunions, aux salles de cours et aux applications d'affichage numérique.

AVANTAGES PRODUIT

3D ready - Technologie DLP®-Link™ de 120 Hz à l'épreuve du temps.

Ombres et éblouissement quasi-inexistants –grâce à une distance focale ultra-courte.

Inclinaison libre –convient aux applications bureautiques, mais également à la projection d'images sur le plafond ou le sol.

Grande connectivité –grâce aux nombreuses entrées/sorties analogiques et digitales et aux options de mise en réseau.

Support mural inclus –pour une installation simple et rapide, compatible avec des systèmes de réglage en hauteur.

Format panoramique –plus d'espace pour vos présentations et projections de contenus vidéo en résolution native – aucune perte de qualité liée à la mise à l'échelle.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Luminosité élevée** - 3100 ANSI Lumens
- **Ratio de contraste ultra-court** - 0.3:1
- **Longue durée de vie des lampes** - jusqu'à 3000 heures
- **Télécommande virtuelle** pour contrôle total via port VGA
- **Haut-parleur** de 10W
- **Filtre longue durée** pour réduire la fréquence de nettoyage



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

3D Ready, Roue chromatique à 6 segments, Dispositif marche/arrêt automatique, technologie BrilliantColor™ et VIDi, inclinaison libre, Encoche de sécurité Kensington, Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±15°), Lampe Longue Durée, arrêt programmable par minuterie, Facile à installer : Plug&Play, Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide, Barre de sécurité, correction de la couleur murale



Innovation ECO

Bouton ECO et AV-Mute One-Touch

Efficacité énergétique

Gestion intelligente de l'énergie ;
Consommation électrique réduite.
Seulement 0,5W en mode attente;
Logiciel de planification

Matériaux écologiques

Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques

RoHS compliant ; TCO certifié ; ErP compliant; WEEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC U310W

OPTIQUE	
Technologie d'affichage	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (rapport largeur/hauteur 16:10)
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Luminosité ¹	3100 ANSI Lumen
Ratio de Contraste ¹	2000:1
Lampe	280 W AC
Durée de vie des lampes [h]	2500 (3000 mode Eco)
Objectif	F= 2.71, f= 4.42 mm
Ratio de projection	0.3 : 1
Angle de projection [°]	55,3
Distance de projection [m]	0,152 – 0,319
Taille de l'écran (diagonale) [cm]	Minimum : 196 / 77" ; Maximum : 254 / 100"
Réglage du zoom	Manuel; Zoom numérique
Autres résolutions	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz 91,1 kHz); Vertical: 50 – 85 Hz (120 Hz: seulement pour signal 3D)
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: : 1 x Mini D-Sub 15 pts
HDMI®	Entrée: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) avec HDCP
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x jack 3,5 mm; 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo Sortie: : 1 x jack 3,5 mm
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	Bouton Eco; Correction trapézoïdale; Coupure sonore ; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; Présentation et contrôle de la souris; Réglage du volume sonore; Set ID; Sélection de la source ; Veille AV; Zoom numérique; aspect (ratio); contrôle audio; mode image; réglage automatique; réglage de l'image
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 0.5 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	427 x 200 x 406 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	6,5
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	32 / 36 (économique / normal)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 to 35
Humidité ambiante [%]	20 to 80
Température de stockage [°C]	-10 to 50
Taux d'humidité (stockage) [%]	20 to 80
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	Lampe de remplacement (NP20LP); Montage mural avec réglage en hauteur manuel NP01HWM; Montage mural avec réglage en hauteur motorisé NP01HW; Montage mural mobile motorisé NP01HM
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO
Haut-parleurs [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande, y compris piles; Câble secteur (3 m); Câble VGA (3 m); Kit de montage au mur NP01WK; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2005