

# NEC M300X

CODE DE COMMANDE : 60002967

NEC M300X Professional Desktop Projector

Vivez des performances inégalées tout en préservant l'environnement. Des fonctionnalités Eco avancées vous aident à diminuer substantiellement vos coûts d'exploitation sans compromettre ni qualité ni flexibilité.

Le M300X convient particulièrement aux salles de classes et aux salles de réunion de taille moyenne.



## AVANTAGES PRODUIT

**Obtenez d'excellentes performances** sans faire de compromis sur la qualité ou la facilité d'utilisation.

**Utilisation intuitive** de la dernière technologie Eco et de projection grâce à son design axé sur l'utilisateur.

**Grande flexibilité** du positionnement du projecteur et coûts de remplacement réduits.

**Préservez l'environnement** avec la dernière technologie Eco en réduisant votre consommation d'énergie et les remplacements de consommables.



**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Flexibilité maximale** avec le grand zoom optique 1.7x
- **Coûts de propriété minimaux** grâce à de grands intervalles de nettoyage de la lampe et du filtre
- **Fonctions ECO innovantes** pour réduire la consommation électrique
- **Connectivité importante** grâce aux nombreuses sorties analogues et digitales ainsi capacité de mise en réseau
- **Utilisation intuitive et facile** avec un design axé sur l'utilisateur et un cache pour l'objectif



## PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Mode Eco automatique, Dispositif marche/arrêt automatique, Carbon Savings Meter, Gestion des couleurs, Transmission de contenu via le réseau, contrôle et gestion par réseau local, Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical), fonction d'extinction directe, Mode Haute Altitude , Encoche de sécurité Kensington, Verrouillage du clavier, Fonction correction de trapèze manuelle et automatique ( $V = +/-30^\circ$ ), Capuchon pour objectif, agrandir, Menu OSD en 27 langues , arrêt programmable par minuterie, modification du logo, WLAN en option, Protection par mot de passe, Démarrage/extinction rapide, Contrôle RS-232 , Barre de sécurité, Écran USB, USB Viewer pour JPEG, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, Correction de la couleur murale



### Innovation ECO

Bouton ECO et AV-Mute One-Touch;  
Mode ECO automatique; Fonction AV-Mute 75 %

**Efficacité énergétique** Calendrier intégré ; Gestion intelligente de l'énergie ; Durée de vie des lampes plus longues ; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente; Logiciel de planification

**Matériaux écologiques** Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger ; Emballage ECO

**Normes écologiques** RoHs compliant ; TCO certifié ; ErP compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC M300X	
<b>OPTIQUE</b>	
Technologie d'affichage	Panneau LCD p-Si 3 x 1,6 cm (0,63") avec MLA
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Format d'image	4:3
Luminosité <sup>1</sup>	3000 ANSI Lumen (80% mode éco)
Ratio de Contraste <sup>1</sup>	2000:1
Lampe	180 W AC (145 W AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	5000 (6000 mode Eco)
Objectif	F= 1,7-2,2, f= 17,5-29 mm
Ratio de projection	1,3 - 2,2 : 1
Distance de projection [m]	0,6 - 13,8
Taille de l'écran (diagonale) [cm]	Minimum : 63,5 / 25" ; Maximum : 762 / 300"
Réglage du zoom	Manuel
Focus	Manuel
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080/60; HDTV 1080/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Plages de Fréquences	Horizontal : 15-100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 - 120 Hz
<b>CONNECTIVITÉ</b>	
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: 1 x Mini-D-Sub 15 pts
HDMI®	Entrée: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x jack 3,5 mm; 2 x adaptateur RCA stéréo Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
USB	1 x type B; 2 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
<b>TÉLÉCOMMANDE</b>	
Télécommande	Figement de l'image; Mode d'aide Eco; Présentation et contrôle de la souris; Set ID; Sélection de la source ; Veille AV; Zoom numérique; aspect (ratio); contrôle audio; mode image; réglage automatique; réglage de l'image
<b>ELECTRIQUE</b>	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
<b>MÉCANIQUE</b>	
Dimensions (L x H x P) [mm]	339 x 99 x 257 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,9
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	27 / 34 (économique / normal)
<b>CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES</b>	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 to 40
Humidité ambiante [%]	20 to 80
Température de stockage [°C]	-10 to 50
Taux d'humidité (stockage) [%]	20 to 80
<b>ACCESOIRES OPTIONNELS</b>	
Accessoires optionnels	Lampe de remplacement (NP15LP); Module WLAN (NP02LM2)
<b>ERGONOMIQUE</b>	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R
Haut-parleurs [W]	1 x 10 (mono)
<b>GARANTIE</b>	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
<b>EXPÉDITION</b>	
Accessoires fournis	Télécommande IR (RD-448E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Utility software; Clé de sécurité; Sacochette de transport; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides

<sup>1</sup> En conformité avec la norme ISO21118-2005