

Système de présentation sans fil pour salles de réunion standard



Avec ClickShare, se connecter est un jeu d'enfant ! Il suffit, en effet, d'un seul clic pour se connecter au système vidéo d'une salle de réunion. Cette merveille de simplicité n'aide pas seulement le présentateur à être opérationnel en un clin d'œil. Elle garantit également une participation plus active des personnes qui assistent à la présentation. Pour ce faire, utilisez le ClickShare Button ou installez une simple application permettant de partager du contenu à partir d'un smartphone ou d'une tablette iOS ou Android. Cela se traduit par une efficacité accrue de la réunion et une meilleure prise de décisions.

Affichage instantané sur l'écran, quel que soit l'appareil utilisé

Une solution ClickShare CSM-1 se compose de deux périphériques USB (les ClickShare Buttons) et d'une unité de base (Base Unit). La ClickShare Base Unit dispose d'une connexion fixe au système de visualisation de la salle de réunion et prend en charge toutes les opérations de traitement nécessaires. Pour diffuser une présentation sur le grand écran de la salle de réunion, l'utilisateur doit simplement connecter un ClickShare Button à un PC ou un Mac. Ensuite, il démarre l'application et clique sur le ClickShare Button. Son Bureau est alors immédiatement transféré, à l'aide de la technologie sans fil, sur le système de visualisation grand format. Si vous utilisez un smartphone ou une tablette (avec système d'exploitation iOS ou Android), une simple application vous permet également de partager du contenu. Deux personnes, au maximum, peuvent afficher leur contenu à l'écran simultanément.

Une nouvelle dynamique de réunion

ClickShare révolutionne le monde de la réunion. Au lieu de se focaliser sur un seul présentateur, ClickShare encourage, en effet, tous les participants à prendre part activement à la réunion. Le contenu visuel est affiché sur le grand écran de la salle de réunion, de telle sorte que chaque participant puisse mieux exposer son point de vue. De plus, la facilité d'emploi et la stabilité du système limitent sensiblement le nombre d'interventions du service informatique.

CSM-1

Système de présentation sans fil pour salles de réunion standard

Comment cela fonctionne-t-il ?

Une solution ClickShare CSM se compose de deux périphériques USB (les ClickShare Buttons) et d'une unité de base (Base Unit). La ClickShare Base Unit dispose d'une connexion fixe au système de visualisation de la salle de réunion et prend en charge toutes les opérations de traitement nécessaires. Pour diffuser une présentation sur le grand écran de la salle de réunion, l'utilisateur doit simplement connecter un ClickShare Button à un PC ou un Mac. Ensuite, il démarre l'application et clique sur le ClickShare Button. Son Bureau est alors immédiatement transféré, à l'aide de la technologie sans fil, sur le système de visualisation grand format. Pour être complet, ajoutons encore que ClickShare ne change pas la résolution de l'ordinateur portable et qu'il affiche automatiquement le contenu de l'écran de manière optimale.

Confiance et collaboration

ClickShare fonctionne, point à la ligne ! Cela peut vous paraître une évidence mais, compte tenu du temps perdu aujourd'hui à essayer de connecter l'ordinateur portable à l'écran de la salle de réunion, ClickShare apparaît comme une solution providentielle pour les présentateurs. Cela se traduit par une confiance accrue et, par conséquent, par des présentations de meilleure qualité. Grâce à l'app ClickShare pour Android ou iOS, les utilisateurs peuvent également afficher leurs contenus sur l'écran de la salle de réunion à partir de leur tablette ou de leur smartphone.

Spécifications techniques

CSM-1

Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows XP/Vista/7/8/8.1 32 & 64 bits Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2 et version ultérieure (app ClickShare Presenter) iOS 5.0 et version ultérieure (app ClickShare Presenter)
Sorties vidéo	HDMI (vidéo et audio) VGA 15 broches
Défilement d'image	Jusqu'à 30 ips en fonction de l'environnement
Résolution en sortie	HDMI : 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080i/1080p) VGA : (SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / WXGA(1280x768) / WXGA+(1280x800) / 1360 * 768 / 1440 * 900
Résolutions en entrée	Jusqu'à 2880 x 1800
Nombre de sources présentes simultanément	1
Nombre de connexions simultanées	8
Audio	Qualité radio 16 bits 22 KHz (aucune synchronisation) via prise audio ou HDMI
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Disponible via l'app ClickShare pour du contenu statique.
Protocole d'authentification	WPA2-PSK
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n
Vitesse de transfert sans fil	Jusqu'à 300 Mbits/s
Portée	30 m (100 pieds) max. entre le ClickShare Button et la ClickShare Base Unit en fonction de l'environnement
Bandes	2,4 GHz et 5 GHz
Alimentation	Adaptateur d'alimentation externe 5 V CC, entrée 2,6 A (inclus dans la solution proposée)
Connexions	Hôte USB x 2 Port LAN RJ45 Sortie de ligne analogique sur prise mini-jack (3,5 mm)
Plage de température	Fonctionnement : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Stockage : -10 °C à +60 °C (+14°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
Fixations murales	Inclus dans la solution
Certifications	FCC/CE
Garantie	1 an en standard
Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	Sans antennes : 37 x 186 x 85 mm / 1,457 x 7,323 x 3,346 po Avec antennes : 125 x 186 x 121 mm / 4,921 x 7,323 x 4,763 po
Poids	530 g / 1,17 lb (antennes incluses)

Crée le : 24 sept. 2015
Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours