

CSE-200

Système de présentation sans fil pour salles de réunion standard



La créativité est un atout essentiel de votre entreprise. Grâce à ClickShare CSE-200, vous savez que vos idées auront l'impact qu'elles méritent. Vous pouvez désormais afficher tout ce que vous avez sur votre ordinateur portable ou votre appareil mobile directement sur un écran de présentation. Pas de câbles, pas d'installation, pas d'attente.

Branchez-vous et faites la différence

Le CSE-200 fait vivre l'expérience ClickShare dans les petites et moyennes salles de réunion. Tous les participants, y compris les invités, peuvent alors partager le contenu, sans formation préalable. Il suffit de brancher un périphérique USB (le ClickShare Button) sur un PC ou un Mac et de cliquer sur le bouton pour afficher le contenu de l'ordinateur sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre téléphone mobile ou de votre tablette.

Encourager la collaboration

Le CSE-200, créé pour les entreprises, offre des fonctions de sécurité avancées, de nombreuses options de connectivité, notamment la prise en charge d'AirPlay, et une capacité de gestion centrale. Il permet à 2 personnes de partager simultanément du contenu, le CSE-200 assure une connectivité directe avec l'écran central et favorise la collaboration. Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du CSE-200 peuvent être paramétrées sur l'un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et les consignes de l'entreprise. De plus, l'API du dispositif facilite l'intégration au système au réseau de l'entreprise.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

CSE-200

Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10 64 bits MacOSX 10.10/10.11 Android 4.1 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 5.0 et versions ultérieures (application ClickShare)
Sorties vidéo	1x HDMI
Défilement d'image	Jusqu'à 30 i/s
Résolution en sortie	1920x1200
Résolutions en entrée	Jusqu'à 3840 x 2160 (résolution en Full HD)
Niveau sonore	Sans ventilateur
Nombre de sources présentes simultanément	2
Nombre de connexions simultanées	16
Audio	Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Miroitage total pour les appareils Samsung Galaxy via l'application « MirrorOp Sender for Galaxy » Partage de documents, navigateur, caméra pour appareils Android et iOS via l'application ClickShare
Extended desktop	Available (depending on the driver of your graphics card)
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X en mode intégration
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n
Portée	Reachable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Frequency band	2,4 GHz et 5 GHz
Connexions	1 x Ethernet LAN + 3 x USB (2 avant, 1 arrière; 1 numéérique) Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) Max. : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Anti-theft system	verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Garantie	3 ans standard Possibilité d'extension à 5 ans
Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x L x P)	200 mm x 110 mm x 40 mm (min.) / 7,9 po x 4,4 po x 1,6 po (min.)
Consommation	Veille : 6 W Fonctionnement : 18 W
Poids	600g / 1.32lbs

Crée le : 24 févr. 2016
Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours