

SAMSUNG

MONITEURS

PROVISoire

AFFICHAGE DYNAMIQUE

MONITEUR
POLYVALENT POUR
USAGE STANDARD



ED40D

- Moniteur LED 40" professionnel
- Connectiques : DVI, VGA, HDMI, Composante, Composite
- Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W
- Fonction PIP/PBP
- Technologie LED

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

ED40D

AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

DALLE	
Diagonale	40" / 101 cm
Type	60Hz LED BLU
Luminosité	350cd/m ²
Résolution	1920x1080 (16:9)
Taux de contraste	5 000 : 1
Angle de vision (H / V)	178°/178°
Surface d'affichage active	697.6845(H) x 392.256(V)
Fréquence de synchronisation (H/V)	30 ~ 81kHz / 48 ~ 75Hz
Temps de réponse	8ms

CONNECTIQUES

Signal d'entrée	VGA, HDMI, DVI, Composante, Composite
Audio	Stéréo Mini Jack
Sortie	-
Contrôle externe	RS232C

CONSOMMATIONS

Mode normal	76 W/h
Mode veille	moins de 0,5W/h

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Fonction Portrait/Paysage	Non
Haut-parleurs intégrés	2 x 10W

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

VESA	200x200 mm
Dimensions nettes (LxHxP)	925.4 x 541.0 x 93.6 mm
Dimensions Emb. (LxHxP)	1005 x 615 x 151 mm
Dimensions bords	17.4mm(Bas 20.4mm)
Poids net	9,3 Kg
Poids Emb.	11,4 Kg
Température de fonctionnement	0°C ~ 40
Humidité ambiante	10~80%

ACCESSOIRES EN OPTION

Pieds de table	STN-L32D, STN-L3240E
Accroches murales	WMN250MD, WMN4070SD
Accroches plafond	CML400D
PC Intégré	Non

RÉFÉRENCE

Référence	LH40EDDPLGC/EN
Code EAN	880 6086 007092
Garantie	3 ans (voir conditions)

POINTS FORTS

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE



Consommation électrique réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique. 3 modes de fonctionnement sont également disponibles permettant de gérer l'allumage et l'extinction de votre moniteur selon vos besoins

FIN & LEGER



Avec seulement 93,6 mm d'épaisseur et un poids de 9,3 kg, l'intégration de ce moniteur est rapide et facile

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

Les spécifications peuvent être soumises à modification.